

PANOLIN® +

Swiss Oil Technology

PANOLIN Spray La gamma completa



PANOLIN® +
Swiss Oil Technology

PANOLIN
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

Spray PANOLIN per tutti i campi

PANOLIN SPECIAL GREASE SPRAY

Prod. No. 59000, 500 ml



Grasso lubrificante universale, completamente sintetico, eccellente adesività, idro-repellente.

Applicazioni: manicotti, rulli, e cuscinetti articolati, viti guida, giunti universali, rulli guida, ecc.

Temperatura di esercizio: da -30 °C fino a 120 °C.

Anche disponibile come:

grasso «PANOLIN SPECIAL GREASE», Prod. No. 74050.

PANOLIN MULTILUBE SPRAY

Prod. No. 59020, 500 ml



Lubrificante spray universale, incolore con eccellenti proprietà di penetrazione e adesione.

Applicazioni: macchinari e macchinari di precisione, giunti e accoppiamenti, serrature e perni delle porte, ecc.

Temperatura di esercizio: da -30 °C fino a 180 °C.

PANOLIN CHAINLUBE SPRAY

Prod. No. 59040, 500 ml



Spray lubrificante per catene, trasparente, rapidamente biodegradabile con eccellenti proprietà di penetrazione ed adesione.

Applicazioni: allacciamenti di cuscinetti a catena, cuscinetti a rotolamento e a sfera, per denti di ingranaggi, guide elicoidali, funi metalliche, per tutti i tipi di giunti ed accoppiamenti, per cerniere, perni, ecc.

Temperatura di esercizio: da -35 °C fino a 200 °C.

PANOLIN ZMO GREASE SPRAY

Prod. No. 59060, 500 ml




Grasso lubrificante spray di colore nero viscoso ed adesivo con una base bituminosa con eccellenti proprietà di funzionamento in emergenza.

Applicazioni: rulli trasportatori, guide, ruote dentate, cremagliere, gru a mulinello.

Temperatura di esercizio: da -30 °C fino a 150 °C, in caso di emergency running fino a 400 °C.

PANOLIN PENLUBE SPRAY

Prod. No. 59200, 500 ml



Lubrificante universale con ottime proprietà anti-ruggine e di penetrazione.

Applicazioni: cerniere, snodi, perni, filetti, serrature, ecc.

Anche disponibile come:

Lubrificante universale, «PANOLIN PENLUBE», Prod. No. 53050.

PANOLIN BRAKE CLEANER SPRAY

Prod. No. 59300, 750 ml



Per la pulizia e la sgrassaggio di metalli, vetro e ceramica.

Applicazioni: particolarmente indicato anche per parti frenanti e dischi.

PANOLIN SILICONE H1 SPRAY

Prod. No. 59410, 500 ml



Antistatico spray universale, con un alto contenuto di silicone da usare come agente preservante.


Applicazioni: come lubrificante da usare per la protezione di plastica e parti in gomma.

Temperatura di esercizio: fino a 250 °C.

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 127 621

PANOLIN FORM H1 SPRAY

Prod. No. 59700, 500 ml



Lubrificante e agente distaccante privo di silicone. Insapore. Non altera la schiuma della birra.

Temperatura di esercizio: da -35 °C fino a 220 °C.

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 123 619

PANOLIN TEF OIL H1 SPRAY

Prod. No. 59730, 500 ml



Lubrificante universale spray di colore chiaro contenente teflon

Applicazione: per lubrificazione di binari-guida, boccole e manicoti.

Temperatura di esercizio: fino a 250 °C.

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 136 567

PANOLIN TEF GREASE H1 SPRAY

Prod. No. 59750, 500 ml



Grasso lubrificante spray con saponi a base di alluminio complesso ed additivi al PTFE.

Applicazioni: lubrificazione in generale.

Temperatura di esercizio: da -10 °C fino a 120 °C (solo per brevi periodi fino a 180 °C).

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 124 240

PANOLIN CL 60 SPRAY

Prod. No. 59790, 100 ml



Spray lubrificante universale rapidamente biodegradabile.

Applicazioni: lubrificazione in generale.

Biodegradabilità secondo OCSE 301 B: > 60 %

Temperatura di esercizio: da -30 °C fino a 120 °C.

Rilasci: Certificato Halal. Certificato Kosher.

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 147 084

Part of the PANOLIN concept
GREENMACHINE®



Tutti gli spray elencati in questa pagina rispondono ai requisiti del marchio registrato di NSF.

I prodotti sono concepiti per l'industria alimentare, farmaceutica e dei mangimi.

Tabella degli spray

- Applicazione primaria
- Applicazione secondaria

Consigli generali di utilizzo
Seguire le istruzioni del costruttore

	PANOLIN SPECIAL GREASE	PANOLIN MULTILUBE	PANOLIN CHAINLUBE	PANOLIN ZMO GREASE	PANOLIN PENLUBE	PANOLIN BRAKE CLEANER	PANOLIN SILICONE H1	PANOLIN FORM H1	PANOLIN TEF OIL H1	PANOLIN TEF GREASE H1	PANOLIN CL 60
Punti critici di ingrassaggio	■									■	
Lubrificazione in generale		■							■	■	■
Contatti elettrici/poli di batteria		■			■						
Penetrante e anti ruggine		■	■		■				■		
Protezione di plastica e componenti in gomma							■				
Sgrassatore e pulitore per freni						■					
Catene trasportatrici e snodi		■	■		■				■	■	
Guide aperte, ingranaggi e anelli dentati				■							
Lubrificazione stampi							■	■			
Residui di saldatura							■	■			
Industrie alimentari, delle bevande, cosmetiche e farmaceutiche							■	■	■	■	■

PANOLIN[®]
Swiss Oil Technology 

PANOLIN
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

SWISS TS
ISO 9001
ISO 14001 